

2476PJP150R26-28S45

EAN 4031582301830

Τροχοί διεύθυνσης με κεντρική ασφάλεια, Περιβλήμα από πεπιεσμένο χάλυβα, επιψευδαργυρωμένο, με έδρανο περιστροφής διπλής σφαιρικής στεφάνης, Βιδωτός άξονας τροχού. Κέντρο τροχού από πολυπροπυλένιο, πέλμα από TENTEπρένιο (θερμοπλαστικό ελαστικό), γκρι που δεν αφήνει ίχνη, ρουλεμάν ακριβείας, με προστατευτικές διατάξεις, Στροφείς με εκγκοπέδες σύνδεσης για ραβδωτά προφίλ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροχός-Ø	150 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Στροφέας-Ø	28 mm
Μήκος στροφέα	96 mm
Απόκλιση παραλληλότητας	45 mm
Κύκλωμα παρεμβολών-Ø	240 mm
Συνολικό ύψος	188 mm
Εύρος θερμοκρασίας	- 20 / + 60 °C
Πρότυπο	EN 12530
Βάρος	1.08 kg
Ικανότητα εφελκυσμού	100 kg
Ικανότητα στατικού εφελκυσμού	200 kg
Ακτίνα περιστροφής	120 mm
Σκληρότητα πέλματος	A 87 Shore

Αντίσταση κύλισης	+	+	+	+	+
Θόρυβος κίνησης	+	+	+	+	+
Φθορά	+	+	+	+	+
Αντισκωριακή προστασία	+	+	+	+	+

2476PJP150R26-28S45

EAN 4031582301830

