

2475DIK050P40

EAN 4031582050080

Τροχοί διεύθυνσης με φρένο τροχού, Περιβλήμα από πεπιεσμένο χάλυβα, επιψευδαργυρωμένο, με έδρανο περιστροφής διπλής σφαιρικής στεφάνης, Βιδωτός άξονας τροχού. Κέντρο τροχού από χάλυβα, πέλμα από ελαστικό, γκρι που δεν αφήνει ίχνη, με προστατευτικές διατάξεις, κωνικό ρουλεμάν, Στερέωση δίσκου



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροχός-Ø	50 mm
Πλάτος πέλματος	19 mm
Διαστάσεις δίσκου	60 x 60 mm
Απόστασης οπής δίσκου	48/38 x 48/38 mm
Οπή δίσκου	6,3 mm
Απόκλιση παραλληλότητας	24 mm
Συνολικό ύψος	69 mm
Εύρος θερμοκρασίας	- 20 / + 85 °C
Πρότυπο	EN 12530
Βάρος	0.263 kg
Ικανότητα εφελκυσμού	40 kg
Ικανότητα στατικού εφελκυσμού	80 kg
Σκληρότητα πέλματος	A 80 Shore

Αντίσταση κύλισης	+	+	+	+	+
Θόρυβος κίνησης	+	+	+	+	+
Φθορά	+	+	+	+	+
Αντισκωριακή προστασία	+	+	+	+	+

2475DIK050P40

EAN 4031582050080

