

2370DIK100P30

EAN 4031582300307

Τροχοί διεύθυνσης, Περιβλήμα από χαλύβδινο έλασμα, επιψευδαργυρωμένο, με περιστρεφόμενο ρουλεμάν με διπλή σφαιρική στεφάνη, κοχλιωμένο στον άξονα τροχού. Κέντρο τροχού από χάλυβα, πέλμα από ελαστικό, γκρι που δεν αφήνει ίχνη, με προστατευτικές διατάξεις, κωνικό ρουλεμάν, Οπή κοχλία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροχός-Ø	100 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Οπή πλάτης	11 mm
Απόκλιση παραλληλότητας	35 mm
Κύκλωμα παρεμβολών-Ø	170 mm
Συνολικό ύψος	129 mm
Εύρος θερμοκρασίας	- 20 / + 85 °C
Πρότυπο	EN 12530
Βάρος	0.795 kg
Ικανότητα εφελκυσμού	80 kg
Ικανότητα στατικού εφελκυσμού	160 kg
Ακτίνα περιστροφής	85 mm
Σκληρότητα πέλματος	A 80 Shore

Αντίσταση κύλισης	+	+	+	+	+
Θόρυβος κίνησης	+	+	+	+	+
Φθορά	+	+	+	+	+
Αντισκωριακή προστασία	+	+	+	+	+

