

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936

Τροχοί διεύθυνσης με γενική ασφάλεια, Περιβλήμα και βάση συγκολλημένης χαλύβδινης κατασκευής, επιψευδαργυρωμένο, έδρανο περιστροφής με στεγανοποιημένη, σκληρή σφαιρική στεφάνη σε διπλή σειρά, κοχλιωμένο και ασφαλισμένο, θηλή λίπανσης, κοχλιωμένο σε άξονα τροχού. Κέντρο τροχού από αλουμίνιο, πέλμα από πολουρεθάνιο, ρουλεμάν ακριβείας, Στερέωση δίσκου



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροχός-Ø	125 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Διαστάσεις δίσκου	135 x 110 mm
Απόστασης οπής δίσκου	105 x 80/75 mm
Οπή δίσκου	11 mm
Απόκλιση παραλληλότητας	48 mm
Κύκλωμα παρεμβολών-Ø	182 mm
Συνολικό ύψος	170 mm
Εύρος θερμοκρασίας	- 20 / + 60 °C
Πρότυπο	EN 12532
Βάρος	4.004 kg
Ικανότητα εφελκυσμού	500 kg
Ικανότητα στατικού εφελκυσμού	1000 kg
Σκληρότητα πέλματος	A 92 Shore

Αντίσταση κύλισης	+	+	+	+	+
Θόρυβος κίνησης	+	+	+	+	+
Φθορά	+	+	+	+	+
Αντισκωριακή προστασία	+	+	+	+	+

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936

